



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.060 R

Canal de protectie pentru cablu cu capac, 60x60x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9010 Canal de protectie pentru cablu, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, acoperirea electrostatica in catalogul de pulbere a echipotentialului producatorului are loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 60 x 60 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 3182 mm²

Culoare: alb pur

RAL: 9010

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 73,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-060-r>