



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.100 C

Conducta de protectie pentru cabluri cu capac, 60x100x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere Conducta de protectie pentru cabluri, cu capac prin inchidere si gauri de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL acoperite cu pulbere electrostatica, in conformitate cu catalogul de echipotential, acoperirea cu pulbere electrostatica, in conformitate cu capacul capacului are loc automat. fixat, accesoriile pentru echipotential, doua LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 60 x 100 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanța randurilor: 50 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 5582 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 94,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-100-c>