



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.100 W

Canal de protectie pentru cablu cu capac, 60x100x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Canal de protectie pentru cablu, cu capac prin inscare si orificii de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL, in conformitate cu catalogul de echivalente electrostatice, in conformitate cu pulberea echipotentiala a producatorului. capacele au loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE! Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 60 x 100 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanta randurilor: 50 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 5582 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 94,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-100-w>