



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.150 C

Conducta de protectie pentru cablu cu capac, 60x150x2000 mm, otel, zincat in prealabil conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere Conducta de protectie pentru cablu, cu capac si gauri de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL vopsite electrostatic cu pulbere, in conformitate cu catalogul de echipotential, acoperirea cu pulbere electrostatica, in conformitate cu capacul capacului, are loc automat fixat, accesoriile pentru echipotential, doua LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 60 x 150 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanta randurilor: 100 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 8582 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 118,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-150-c>