



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.150 W

Canal de protectie pentru cablu cu capac, 60x150x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Canal de protectie pentru cablu, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL, catalogul de echivalent electrostatic, in conformitate cu catalogul de echivalente electrostatice, in conformitate cu pulbere de producator. are loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 60 x 150 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanța randurilor: 100 mm

Dimensiunea grilei de distanța gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 8582 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 118,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-150-w>