



## **NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 60.200 W**

Conducta de protectie pentru cablu cu capac, 60x200x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Conducta de protectie pentru cablu, cu capac de fixare si orificii de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, in conformitate cu catalogul de echivalente electrostatice, in conformitate cu pulbera echipotentiala a producatorului. capacele au loc automat la fixare, accesoriile pentru legare echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 60 x 200 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanta randurilor: 150 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 11582 mm<sup>2</sup>

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 148,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-60-200-w>