



NIEDAX CANAL DE CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 80.080 W

Conducta de protectie pentru cabluri cu capac, 80x80x2000 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Conducta de protectie pentru cablu, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe doua randuri in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, acoperirea electrostatica a capacului electrostatic conform catalogului de pulbere a producatorului. are loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, doua placi de imbinare LST... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 80 x 80 mm

perforatie de jos dublu rand: 2x (7 x 15) si

2x (4,5 x 12) mm

Distanța randurilor: 30 mm

Dimensiunea grilei de distanța gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 5982 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 86,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-de-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-80-080-w>