



NIEDAX CANAL MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 16.016

C

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 16x16x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere. Conducta de protectie pentru mini-cabluri, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, catalogul de echipotentiale electrostatica, conform catalogului de echipotential cu pulbere se aseaza automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 16 x 16 mm

perforatie de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 213 mm²

Culoare : _____ RAL : _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 27,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-16-016-c>