



NIEDAX CANAL MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 16.030

C

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 16x30x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere. Conducta de protectie pentru minicabluri, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, suprafete vizibile acoperite cu culoarea RAL, acoperire electrostatica cu pulberea producatorului de echipotential, conform catalogului de echipotentiale. se aseaza automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 16 x 30 mm

perforatie de jos pe un singur rand: 4,2 x 12

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 445 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 30,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-16-030-c>