



NIEDAX CANAL MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 16.030

W

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 16x30x2000 mm, otel, pregalvanizat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Conducta de protectie pentru minicabluri, cu capac cu fixare si orificii de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL cu echipotential electrostatic conform catalogului de producator. lipirea capacelor are loc automat la fixare, accesoriile pentru legare echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 16 x 30 mm

perforatie de jos pe un singur rand: 4,2 x 12

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 445 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 30,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-16-030-w>