



NIEDAX CANAL MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 26.030

C

Conducta de protectie pentru cablu mini cu capac, 26x30x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsita cu pulbere. Conducta de protectie pentru cablu mini, cu capac prin inchidere si perforare de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, suprafete vizibile vopsite electrostatic cu pulbere in culoarea RAL, la echipotential, in conformitate cu catalogul de echipotential al capacului se realizeaza automat. fixat, accesoriile pentru legatura echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 26 x 30 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 730 mm²

Culoare: _____

RAL: _____

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 32,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-26-030-c>