



NIEDAX CANAL MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 26.030

R

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 26x30x2000 mm, otel, galvanizat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9010 Conducta de protectie pentru minicabluri, cu capac prin inchidere si perforare de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, suprafete vizibile acoperite electrostatic conform RAL, culoarea producatorului electrostatic conform RAL. legarea echipotentiala a capacelor are loc automat la fixare, accesoriile pentru legatura echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE! Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 26 x 30 mm

Perforarea podelei pe un singur rand: 4,2 x 12 mm

Dimensiune grila de distanta orificii de podea: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 730 mm²

Culoare: alb pur

RAL: 9010

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 32,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canal-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-26-030-r>