



## **CAVI CABLU AERIAN DE ALUMINIU CU IZOLATIE DE POLIETILENA RETICULATA T 3 X 95+50+35 RM - T2XIR (TYIR)**

Cablu aerian de aluminiu cu izolatie de polietilena, pentru montaj aerian.

Cablu aerian, utilizat in primul rand la bransamente aeriene, a nu se utiliza pozat in pamant.

Structura:

- 1- conductor aluminiu multifilar (RM)
- 2- manta exterioara din polietilena (PE), negru
- 3- sufa otel 8mm pentru suspendare

**Temperatura mediului ambiant:** pozat: de la  $-30^{\circ}\text{C}$  la  $+70^{\circ}\text{C}$ , la instalare de la  $+5^{\circ}\text{C}$ .

**Construc?ia:**

**Conductor:** uni- sau multifilare din aluminiu izolate cu izolatie XLPE si nul purtator din OL-AL izolat cu izolatie XLPE

**Tensiunea nominala:** 0,6/1 kV

**Tip:** conductoare din aluminiu torsadate, izolate cu PVC.

Cablu aerian utilizat in retelele Electrica, Del Gaz si nu numai

Pret: 49,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-aerian-de-aluminiu-cu-izolatie-de-polietilena-reticulata-t-3-x-95-50-35-rm-t2xir-tyir>