



NIEDAX CAPAT FILETAT M6 CU DIAMETRUL CABLULUI DE 2 MM, INCLUSIV ANCORA GAG-2/8

GRIPPLE, capat filetat M6, cablu O 2 mm, lungime cablu 8 m, otel, zincat si cromat GRIPPLE Set capat filetat M 6, inclusiv ancora de inchidere, sistem de suspendare rapida, versatil si gata de utilizare, pentru fixare pe tavane din beton. Ancora de fixare este ancorata folosind instrumentul de setare GASWZ. Specificatiile de capacitate portanta F sunt valabile numai cu ancorare suficienta la suportul portant si montare in conformitate cu reglementarile.

Setul este format din:

1 cablu de sarma taiat la lungime cu capat filetat

1 ancora drop-in

1 GRIPPLE cu autoblocare pentru fixare rapida

1 stift de reglare/deblocare GRIPPLE (1 x pentru cel mai mic VPE inclus)

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

O cablu: 2 mm

Lungime funie L: 8 m

Capat filetat/ancora de introducere: M 6

Capacitate de incarcare perm. F : 0,45 kN (securitate de cinci ori impotriva ruperii)

Material Sarma: Otel, galvanizat

Pret: 97,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/capat-filetat-m6-cu-diametrul-cablului-de-2-mm-inclusiv-ancora-gag-2-8>