



NIEDAX CLEMA CAPAC RHFFS 9 VZL

Clema capac, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081, pasiv albastru Clema de retinere a capacului, cu fixare pozitiva si captiva pe capac, in stare asamblata, in special cu capace antiderapante, se impiedica deplasarea pe tava in directie orizontala/verticala (= 150 N), clemele de retinere a capacului permit deschiderea unilaterala a capacului la max. 20° si astfel permit post-instalarea sau inspectia suplimentara a cablurilor, pentru fixarea - functie de clema/clema - a capacelor pe capacele de scara de cabluri verticale montate pe perete si de sine statatoare. in plus, pentru capacele de jgheab pentru cabluri grele, cu si fara suport pentru placi de caroserie, precum si pentru fittingurile cu unghi reglabil de 0°-90° in sistemele de jgheab de cabluri pe jos. La fixare, trebuie sa se asigure ca se mentine o distanta minima = 50 mm pana la inceputul/sfarsitul capacului. Legatura echipotentiala este asigurata de forma/conturul special. Datorita influentelor externe, de ex. vant, utilizarea in aer liber este posibila numai cu o fixare suplimentara (suruburi autofiletante, banda de otel etc.).

Folosit pentru:

capac vertical pentru scara de cablu: STVW..., STVWA..., STVFA...

jgheab de cabluri pe jos : RDS..., RDRS...-2.0, RDSRSL..., RDSRS...

fittinguri cu unghi reglabil 0°-90° : RBAVDS..., RBAVDSRS...

Cerinte:

Piese scurte de acoperire < 200 mm min. 2 cleme de fixare a capacului

Piese scurte de acoperire = 200 - 1000 mm min. 4 cleme de fixare a capacului

Piese scurte de acoperire = 1000 mm min. 6 cleme de fixare a capacului

Dimensiuni (aprox. dimensiune)

Lungime L: 30 mm

Material: otel, electrozincat si pasiv, strat superior etansat

Pret: 2,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/clema-capac-rhffs-9-vzl>