


# IEK SIGURANTA AUTOMATA DIFERENTIALA CU PRETECTIE LA SUPRATENISUNE 32A 30MA 4.5KA C

**Caracteristici generale**

- Intrerupator diferential, de tip AC, cu protectie diferentiala de 30MA

- Putere de rupere 6 ka .

- Ocupa 3 module

- Asigura o protectie completa la scurt circuit, impotriva scurgerilor de curent ( inlatura electrocutarea ), protectie impotriva tensiunii de rerea inadecvata (AD12M).

- Curba de declansare C

Avantaje:

• Sistem îmbun?t??it de suprimare a arcului: brevetul RU 139886.
• Cre?terea robuste?ii in zona de conectare a conductorilor datorata la doua nituri suplimentare si o fata solida.
• Indicator de pozi?ie a contactului.
• Design compact, eficient din punct de vedere energetic: datorita utilizarii mai mici dimensiunea diferentei de asamblare, spatiul dintr-un dulap este salvat.

Material compozit din material spumat cu argint rezistenta la uzura a ansamblului de contact si scade rezistenta tranzitorie.

• Indicator de declan?are cauzat de curent diferen?ial -"Butonul de resetare.

• Indicator LED al prezen?ei tensiunii pe bornele "incarcare"si protec?ie integrata împotriva supratensiunio (265 V, 0,5 s) supratensiuni de re?ea (AD12M).
• Montare / demontare convenabila fara a fi nevoie de unelte

Pret: 96,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-diferentiala-cu-pretectie-la-supratenisune-32a-30ma-4-5ka-c