



NIEDAX CLEMA IN U CU JGHEAB DE PRESIUNE DIN PLASTIC BFK 26/2

Clema in U, pentru bare plate 4-12 mm, pentru 2 cabluri, O 22-26 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, w. Jgheab de presiune din plastic Clama in U, cu picior de clema dintat, inclusiv jgheab de presiune din plastic cu protectie UV si surub M 6 cu antrenare multipla, poate fi utilizat pe structurile existente din otel. Tava de contor GWU ... / GWS ... si tava dubla DW ... va rugam sa comandati separat.

Folosit pentru: otel plat cu grosimea de 4 - 12 mm

Dimensiuni (aprox.)

Atribuire unul deasupra celuilalt: 2 cabluri

pentru O cablu : 22 - 26 mm

Material suport: otel, galvanizat la cald in conformitate cu DIN EN ISO 1461

Material tava de presiune: Polipropilena (PP), fara halogeni, cu protectie UV, culoare negru

Material insertie tava: otel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 9,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/clema-in-u-cu-jgheab-de-presiune-din-plastic-bfk-26-2>