



NIEDAX CLEMA IN U CU JGHEAB DE PRESIUNE DIN PLASTIC BFK 38/2

Clema in U, pentru bare plate 4-12 mm, pentru 2 cabluri, Ø 34-38 mm, oțel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, w. Jgheab de presiune din plastic Clema in U, cu picior de clema dintat, inclusiv jgheab de presiune din plastic cu protecție UV și șurub M 6 cu antrenare multiplă, poate fi utilizat pe structurile existente din oțel. Tava de contor GWU ... / GWS ... și tava dublă DW ... va rugăm să comandați separat.

Folosit pentru: oțel plat cu grosimea de 4 - 12 mm

Dimensiuni (aprox.)

Atribuire unul deasupra celuilalt: 2 cabluri

pentru Ø cablu : 34 - 38 mm

Material suport: oțel, galvanizat la cald în conformitate cu DIN EN ISO 1461

Material tava de presiune: Polipropilenă (PP), fără halogeni, cu protecție UV, culoare negru

Material insertie tava: oțel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 13,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/clema-in-u-cu-jgheab-de-presiune-din-plastic-bfk-38-2>