



NIEDAX CONDUCTA DE PROTECTIE MINI-CABLU CU PERFORARE INFERIOARA, CU CAPAC LLK 26.030 W

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 26x30x2000 mm, otel, zincat conform DIN EN 10346, vopsit cu pulbere, RAL9001 Conducta de protectie pentru minicabluri, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe un singur rand in partea inferioara a conductei, suprafete vizibile acoperite in culoarea RAL cu echipotential electrostatic conform catalogului de producator. lipirea capacelor are loc automat la fixare, accesoriile pentru legare echipotentiala, o placa de imbinare LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandate separat.

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 26 x 30 mm

Perforarea podelei pe un singur rand: 4,2 x 12 mm

Dimensiune grila de distanta orificii de podea: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 730 mm²

Culoare: alb crem

RAL: 9001

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 31,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conducta-de-protectie-mini-cablu-cu-perforare-inferioara-cu-capac-llk-26-030-w>