



**NIEDAX CONDUCTA DE PROTECTIE PENTRU MINI-CABLU CU FUND PERFORAT,
INCL. CAPAC LLK 26.030**

Conducta de protectie pentru minicabluri cu capac, 26x30x2000 mm, otel, prezincata conform DIN EN 10346 Conducta de protectie pentru minicabluri, cu capac prin inchidere si orificii de fixare pe un singur rand in partea de jos a conductei, legatura echipotentiala a capacelor se realizeaza automat cand capacele sunt, accesorii pentru echipotential, conectarea unei placi de echipotential LST.../LSTA... per imbinare, trebuie comandat separat. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 26 x 30 mm

perforare de jos pe un singur rand: 4,2 x 12 si
7 x 15 mm

Dimensiunea grilei de distanta gaura de jos: 250 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Sectiune transversala utila: 730 mm²

Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 20,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conducta-de-protectie-pentru-mini-cablu-cu-fund-perforat-incl-capac-llk-26-030>