



NIEDAX DIBLU BASCULANT CU CARLIG DE TAVAN, INCL. 1 SAIBA PLATA SI 1 PIULITA HEXAGONALA CONFORM DIN EN ISO 4035 223 H

Diblu basculant cu carlig de tavan, filet M5, lungime filet 70 mm, otel, elec. galvanizat conform. conform DIN EN ISO 2081/4042, pasiv albastru Diblu basculant cu carlig de tavan, zincat conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru, arborele este din alama, pentru utilizare pe tavane si pereti cu cavitate, inclusiv 1 saiba plata si 1 piulita hexagonala conform. conform DIN EN ISO 4035.

Valorile de sarcina includ un factor de siguranta de 5.

Datele privind capacitatea de incarcare sunt valabile numai daca suportul are o capacitate de incarcare suficienta.

Tija filetata: M 5

Lungime filet: 70 mm

Lungime totala: 98 mm

Diametru gaura: 15 mm

Adancimea necesara a cavitatii: 70 mm

Max. grosime panou: 20 mm

Capacitate de sarcina admisa F : 0,12 kN

Pret: 6,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/diblu-basculant-cu-carlig-de-tavan-incl-1-saiba-plata-si-1-piulita-hexagonala-conform-din-en-iso-4035-223-h>