



NIEDAX DIBLU BASCULANT CU TIJA FILETATA, INCL. 1 SAIBA CONFORM DIN EN ISO 7089, 1 SAIBA PLATA SI 2 PIULITE HEXAGONALE CONFORM DIN EN ISO 4035 / DIN EN ISO 4032 222 D

Diblu basculant cu tija filetata M4, lungime filet 100 mm, otel, elec. galvanizat conform. conform DIN EN ISO 2081/4042, pasiv albastru Diblu basculant cu tija filetata, electrozincat conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru, axul este realizat din material alama, pentru utilizare pe tavane si pereti cu cavitate, inclusiv 1 saiba conform. conform DIN EN ISO 7089, 1 saiba plata si piulite hexagonale conform. conform DIN EN ISO 4035.

Valorile de sarcina includ un factor de siguranta de 5.

Datele privind capacitatea de incarcare se aplica numai daca capacitatea de incarcare a substratului este suficienta.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Tija filetata: M 4

Lungime tija filetata: 100 mm

Lungime totala: 100 mm

Diametru gaura: 12 mm

Adancimea necesara a cavitatii: 70 mm

Max. grosime panou: 40 mm

Capacitate de incarcare perm. F: 0,4 kN

Pret: 3,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/diblu-basculant-cu-tija-filetata-incl-1-saiba-conform-din-en-iso-7089-1-saiba-plata-si-2-piulite-hexagonale-conform-din-en-iso-4035-din-en-iso-4032-222-d>