



NIEDAX DIBLU BASCULANT CU TIJA FILETATA, INCL. 1 SAIBA CONFORM DIN EN ISO 7089, 1 SAIBA PLATA SI 2 PIULITE HEXAGONALE CONFORM DIN EN ISO 4035 / DIN EN ISO 4032 223 D

Diblu basculant cu tija filetata M5, lungime filet 100 mm, otel, elec. galvanizat conform. conform DIN EN ISO 2081/4042, pasiv albastru Diblu basculant cu tija filetata, zincat conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru, axul este din alama, pentru utilizare pe tavane si pereti cu cavitati, inclusiv 1 saiba conform. conform DIN EN ISO 7089, 1 saiba plata si 2 piulite hexagonale conform. conform DIN EN ISO 4035. Valorile de sarcina includ un factor de siguranta de 5.

Datele privind capacitatea de incarcare sunt valabile numai daca suportul are o capacitate de incarcare suficienta.

Tija filetata: M 5

Lungime tija filetata: 100 mm

Lungime totala: 100 mm

Diametru gaura: 15 mm

Adancimea necesara a cavitatii: 70 mm

Max. grosime panou: 40 mm

Capacitate de sarcina admisa F : 0,8 kN

Pret: 6,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/diblu-basculant-cu-tija-filetata-incl-1-saiba-conform-din-en-iso-7089-1-saiba-plata-si-2-piulite-hexagonale-conform-din-en-iso-4035-din-en-iso-4032-223-d>