



NIEDAX DIBLU BASCULANT CU TIJA FILETATA, INCL. 1 SAIBA CONFORM DIN EN ISO 7089, 1 SAIBA PLATA SI 2 PIULITE HEXAGONALE CONFORM DIN EN ISO 4035 / DIN EN ISO 4032 224 D

Diblu basculant cu tija filetata M6, lungime filet 100 mm, otel, galvanizat electro conform DIN EN ISO 2081/4042, trecere albastra Diblu basculant cu carlig de tavan, galvanizat conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru, axul este realizat din material de alama, pentru utilizare pe tavane si pereti cu cavitare, inclusiv 1 saiba plata si 1 piulita hexagonala conform. conform DIN EN ISO 4035. Valorile de sarcina includ un factor de siguranta de 5.

Datele privind capacitatea de incarcare se aplica numai daca capacitatea de incarcare a substratului este suficienta.

Tija filetata: M 6

Lungime filet: 100 mm

Lungime totala: 100 mm

O gaura: 16 mm

Adancimea necesara a cavitatii: 75 mm

Max. grosime panou: 40 mm

Capacitate de incarcare perm. F: 0,26 kN

Pret: 10,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/diblu-basculant-cu-tija-filetata-incl-1-saiba-conform-din-en-iso-7089-1-saiba-plata-si-2-piulite-hexagonale-conform-din-en-iso-4035-din-en-iso-4032-224-d>