

NIEDAX DIBLU BASCULANT TIJA FILETATA, INCL. LENTILA DIN ALAMA PIULITA INFUNDATA CU FANTA PENTRU INSURUBAREA TIJEI FILETATE 222 DS

Diblu basculant cu tija filetata M4, lungime filet 100 mm, otel, elec. galvanizat conform. conform DIN EN ISO 2081/4042, pasiv albastru Diblu basculant cu tija filetata, electrozincat conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru, arborele este din material alama, pentru utilizare pe tavane si pereti cu cavitate, inclusiv piulita speciala din alama cu fanta pentru insurubarea arborelui filetat.
Valorile de sarcina includ un factor de siguranta de 5.
Datele privind capacitatea de incarcare se aplica numai daca capacitatea de incarcare a substratului este suficienta.
Tija filetata: M 4
Lungime tija filetata: 100 mm
Lungime totala: 100 mm
Diametru gaura: 12 mm
Adancimea necesara a cavitatii: 70 mm
Max. grosime panou: 40 mm
Capacitate de incarcare perm. F: 0,4 kN
Pret: 4,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/diblu-basculant-tija-filetata-incl-lentila-din-alama-piulita-infundata-cu-fanta-pentru-insurubarea-tijei-filetate-222-ds