



NIEDAX MONTARE PE PODEA MIABR 60 F

Racord de jos, O 60 mm, montaj cu console rotunde din otel, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Racord la podea, profil curbat in unghi drept in forma de U cu picioare asimetrice, pentru fixarea conductelor de cablu cu suport rotund din otel MIRB... .

Folosit pentru: conducta de instalare a masinii MI 60...

conducta de instalare a masinii MIG 60...

racord conducta de instalare MIA 60...

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x adancime D: 405 x 106 x 200 mm

pentru O conducta: 60 mm

Orificii de fixare pe podea picior scurt: 4 x O12 mm

distanța centrala: 70 mm

distanța centrala orizontala: 80 mm

Gauri rotunde de fixare pentru suport din otel: 8 x O12 mm

distanța centrala: 70 mm

distanța centrala verticala: 80 mm

Gauri alungite in picioarele U: 10 x 50 mm

distanța centrala orizontala: 90 mm

distanța centrala verticala: 130 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 161,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/montare-pe-podea-miabr-60-f>