

NIEDAX PROFIL C TIP 2970 PROFIL C, LATIME FANTA 16 MM, CONFORM. CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2970/2 FL

Profil C, profil C, latime fanta 16 mm, 30x15x2000 mm, perforat, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461
Profil C model 2970 conform. conform DIN EN 60715, perforat.
Cleme in U adecvate (B... si BK...).
Capacul de protectie SKC 70 trebuie montat in zonele personale periculoase. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat cu usurinta, trebuie lasata o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.
Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
inaltime H x latime L x grosime material t : 15 x 30 x 1,5 mm
Latime fanta: 16 mm
Perforarea profilului: 9 x 15 mm
distanta centrala: 25 mm
Lungime de livrare L : 2000 mm
Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461
Pret: 28,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2970-profil-c-latime-fanta-16-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2970-2-fl