



**NIEDAX PROFIL C TIP 2970 PROFIL C, LATIME FANTA 16 MM, CONFORM.
CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2970/2 SL**

Profil C, profil C, latime fanta 16 mm, 30x15x2000 mm, perforat, otel, prezincat conform DIN EN 10346
Profil C model 2970 conform. conform DIN EN 60715, perforat.

Cleme in U adecvate (B... si BK...).

Capacul de protectie SKC 70 trebuie montat in zonele personale periculoase. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat cu usurinta, trebuie lasata o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 15 x 30 x 1,5 mm

Latime fanta: 16 mm

Perforarea profilului: 9 x 15 mm

distanța centrala: 25 mm

Lungime de livrare L : 2000 mm

Material: otel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 18,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-c-tip-2970-profil-c-latime-fanta-16-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2970-2-sl>