



NIEDAX PROFIL C TIP 2986 PROFIL C, LATIMEA FANTEI 18 MM, CONFORM DIN EN 60715, CU PERFORARE COMBINATA 2986/600 FKL

Profil C, profil C, latime fanta 18 mm, 40x22x600 mm, perforare combinata, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Profil C model 2986 conform DIN EN 60715, cu gauri combinate.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKC 86 trebuie montat in zonele cu risc personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 22 x 40 x 2 mm

Latime fanta: 18 mm

Perforarea profilului: 9 x 16 mm si O 11 mm

distanta centrala: 25 mm

Lungime de livrare L : 600 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 37,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-c-tip-2986-profil-c-latimea-fantei-18-mm-conform-din-en-60715-cu-perforare-combinata-2986-600-fkl>