



**NIEDAX PROFIL C TIP 2986 PROFIL C, LATIMEA FANTEI 18 MM, CONFORM.  
CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2986/100 FL**

Profil C, profil C, latimea fanta 18 mm, 40x22x100 mm, perforat, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461  
Profil C model 2986 conform DIN EN 60715, perforat. Cleme in U adecvate (BU... si BUK...)  
Capacul de protectie SKC 86 trebuie montat in zonele cu risc personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!  
Fixarea profilului C pe terenul cladirii si distantele de prindere se regasesc in certificatul de testare valabil respectiv.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 22 x 40 x 2 mm

Latime fanta: 18 mm

Perforarea profilului: 11,5 x 30 mm

distanta centru: 50 mm

Lungime de livrare L : 100 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 10,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-c-tip-2986-profil-c-latimea-fantei-18-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2986-100-fl>