



**NIEDAX PROFIL C TIP 2986 PROFIL C, LATIMEA FANTEI 18 MM, CONFORM.  
CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2986/200 SL**

Profil C, profil C, latime fanta 18 mm, 40x22x200 mm, perforat, otel, prezincat conform DIN EN 10346  
Profil C model 2986 conform DIN EN 60715, perforat, pentru fixarea consolelor in jgheburile de cablu pe jos ca scari verticale pentru cabluri.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKC 86 trebuie utilizat in zonele cu pericol personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Folosit pentru: suport de cablu pe jos

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 22 x 40 x 2 mm

Latime fanta: 18 mm

Perforarea profilului: 11,5 x 30 mm

distanța centru: 50 mm

Lungime de livrare L : 200 mm

Material: otel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 12,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2986-profil-c-latimea-fantei-18-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2986-200-sl>