

NIEDAX PROFIL C TIP 2986 PROFIL C, LATIMEA FANTEI 18 MM, CONFORM. CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2986/500 SL

Profil C, profil C, latime fanta 18 mm, 40x22x500 mm, perforat, otel, prezincat conform DIN EN 10346
Profil C model 2986 conform DIN EN 60715, perforat, pentru fixarea consolelor in jgheaburile de cablu pe jos ca scari de cabluri verticale.
Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).
Capacul de protectie SKC 86 trebuie utilizat in zonele cu pericol personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.
Folosit pentru: suport de cablu pe jos
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
inaltime H x latime L x grosime material t : 22 x 40 x 2 mm
Latime fanta: 18 mm
Perforarea profilului: 11,5 x 30 mm
distanta centru: 50 mm
Lungime de livrare L : 500 mm
Material: otel, prezincat conform DIN EN 10346
Pret: 22,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2986-profil-c-latimea-fantei-18-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2986-500-sl