



NIEDAX PROFIL C TIP 2991 PROFIL C, LATIME FANTA 22 MM, PERFORAT 2991/300 FL

Profil C, profil C, latime fanta 22 mm, 48x26x300 mm, perforat, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Profil C model 2991, perforat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

in zonele de pericol personal trebuie montat capacul de protectie SKC 2991.

Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie pastrata o distanta de cel putin 50 mm fata de capatul profilului.

Pentru utilizare in intretinerea functiilor, va rugam sa respectati instructiunile suplimentare!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime l x grosime material t : 26 x 48 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea profilului: 11,5 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Lungime de livrare L : 300 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 24,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2991-profil-c-latime-fanta-22-mm-perforat-2991-300-fl>