



**NIEDAX PROFIL C TIP 2994 PROFIL C, LATIMEA FANTEI 22 MM, CONFORM.
CONFORM DIN EN 60715, PERFORAT 2994/3 FL**

Profil C, latime 22 mm, 50x30x3000 mm, perforat, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Profil C model 2994, perforat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

in zonele de pericol personal trebuie montat capacul de protectie SKC 2991.

Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie pastrata o distanta de cel putin 50 mm fata de capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 30 x 50 x 3 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea profilului: 11,5 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Lungime de livrare L : 3000 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 84,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-c-tip-2994-profil-c-latimea-fantei-22-mm-conform-conform-din-en-60715-perforat-2994-3-fl>