



NIEDAX PROFIL C TIP 2996Z PROFIL C, LATIME FANTA 22 MM, PERFORAT 2996Z/3 FL

Profil C, latimea fanta 22 mm, 41x41x3000 mm, perforat, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461, profil C interbloctat model 2996Z cu dantura, fund si lateral perforate continuu. Piulita glisanta GMZ M...-22 F si suruburi sau suruburi cu cap ciocan HMZ M.../... F va rugam sa comandati separat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKC 88/96 trebuie montat in zonele personale periculoase. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime l x grosime material t : 41 x 41 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea inferioara a profilului: 13 x 30 mm

distanta centrala: 50 mm

Perforarea laterala a profilului: 11 x 15 mm

distanta centrala: 100 mm

Lungime de livrare L : 3000 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 76,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2996z-profil-c-latime-fanta-22-mm-perforat-2996z-3-fl>