



NIEDAX PROFIL C TIP 2996Z PROFIL C, LATIMEA FANTEI 22 MM, PERFORAT 2996Z/3 E3L

Profil C, profil C, latime fanta 22 mm, 41x41x3000 mm, perforat, oțel inoxidabil, cod material: 1.4301, 1.4303, profil C interblocat model 2996Z cu dantura, fund și lateral perforate continuu. Piulita glisanta GMZ M...-22 E5 și suruburile trebuie comandate separat. Cleme în U adecvate (BU... și BUK...).

Capacul de protecție SKC 88/96 trebuie montat în zonele personale periculoase. Pentru a vă asigura că capacul de protecție poate fi montat fără probleme, trebuie menținută o distanță de cel puțin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

înălțime H x latime l x grosime material t : 41 x 41 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea inferioară a profilului: 13 x 30 mm

distanță centrală: 50 mm

Perforarea laterală a profilului: 11 x 15 mm

distanță centrală: 100 mm

Lungime de livrare L : 3000 mm

Material: oțel inoxidabil, material nr. 1.4301, AISI 304

Pret: 123,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2996z-profil-c-latimea-fantei-22-mm-perforat-2996z-3-e3l>