



NIEDAX PROFIL C TIP 2996Z PROFIL C, LATIMEA FANTEI 22 MM, PERFORAT 2996Z/6 E3L

Profil C, profil C, latime fanta 22 mm, 41x41x6000 mm, perforat, otel inoxidabil, cod material: 1.4301, 1.4303, profil C interblocat model 2996Z cu dantura, fund si lateral perforate continuu. Piulita glisanta GMZ M...-22 E5 si suruburile trebuie comandate separat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKC 88/96 trebuie montat in zonele personale periculoase. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime l x grosime material t : 41 x 41 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea inferioara a profilului: 13 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Perforarea laterala a profilului: 11 x 15 mm

distanța centrala: 100 mm

Lungime de livrare L : 6000 mm

Material: otel inoxidabil, material nr. 1.4301, AISI 304

Pret: 129,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2996z-profil-c-latimea-fantei-22-mm-perforat-2996z-6-e3l>