



NIEDAX PROFIL C TIP 2997Z PROFIL C, LATIMEA FANTEI 22 MM, PERFORAT 2997Z/3 FL

Profil C, latimea fanta 22 mm, 41x21x3000 mm, perforat, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, profil C interbloctat model 2997Z cu dintare, fund perforat continuu. Piulita culisanta GMZ M.. F si suruburile sau surubul cu cap ciocan HMZ M10/... F se comanda separat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKC 86 trebuie montat in zonele cu risc personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime l x grosime material t : 21 x 41 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea profilului: 13 x 30 mm

distanta centru: 50 mm

Lungime de livrare L : 3000 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 56,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-tip-2997z-profil-c-latimea-fantei-22-mm-perforat-2997z-3-fl>