



NIEDAX PROFIL C, DUBLU, TIP 2996ZD PROFIL C CU CRESTATURA, LATIMEA FANTEI 22 MM, PERFORAT, NITUIT 2996ZD/6 FL

Ankerschiene, doppelt , C-Profil, SW 22 mm, 41x82x6000mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, verzahnt C-profile model 2996ZD, dublu, C-profil cu dantura, fund si laterale continuu perforate, pentru acoperirea capetelor profilate. Piulita culisanta GMZ M...-22 F si suruburile sau surubul cu cap ciocan HMZ M.../... F se comanda separat.

Cleme in U adecvate (BU... si BUK...).

Capacul de protectie SKCED 96 trebuie montat in zonele cu risc personal. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat fara probleme, trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime l x grosime material t : 82 x 41 x 2,5 mm

Latime fanta: 22 mm

Perforarea inferioara a profilului: 13 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Perforarea laterala a profilului: 11 x 15 mm

distanța centrala: 100 mm

Lungime de livrare L : 6000 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 255,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-c-dublu-tip-2996zd-profil-c-cu-crestatura-latimea-fantei-22-mm-perforat-nituit-2996zd-6-fl>