



NIEDAX PROFIL DE DISTANTA PENTRU AGATAT DEASUPRA CAPULUI HDS 50,50 F

Profil de distanta suspendat pentru profil U 5050, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Profil de distanta suspendat, pentru montarea suportului pe suportul suspendat sau profil pentru a preveni deformarea profilului suspendat la montarea consolelor, profilul de distanta suspendat suspendat cu surub hexagonal trebuie luat in considerare din motive statice, in cazul atasarii unilaterale a bratului de extensie la profilul suport suspendat, partea inchisa a suportului trebuie sa fie, de preferinta, cu bratul atasat deasupra suportului. inclusiv accesorii de prindere proportionala SKM 10X80 F si doua panouri de caroserie UGM 10 din zincat la cald. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala sau pentru tavanele suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (MLAR 2/2015 exemplu de ghidare a sistemului de cabluri)!

Certificat VDE!

Folosit pentru: profil U 5050/...

cuiier suspendat HU 5050/...

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 12,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-de-distanza-pentru-agatat-deasupra-capului-hds-50-50-f>