



**NIEDAX PROFIL IN C TIP 2970 PROFIL IN C, LATIME DE FANTE 16 MM, CONFORM
DIN EN 60715, CU PERFORARE SPECIALA 2970/6 E3L**

Profil C, latime fanta 16 mm, 30x15x6000 mm, perfo. 9x15 mm, inox, cod material: 1.4301, 1.4303, AISI 304 profil C model 2970 conform. conform DIN EN 60715, perforat.

Cleme in U adecvate (B... si BK...).

Capacul de protectie SKC 70 trebuie montat in zonele personale periculoase. Pentru a va asigura ca capacul de protectie poate fi montat cu usurinta, trebuie lasata o distanta de cel putin 30 mm de la capatul profilului. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L x grosime material t : 15 x 30 x 1,5 mm

Latime fanta: 16 mm

Perforarea profilului: 9 x 15 mm

distanța centrala: 25 mm

Lungime de livrare L : 6000 mm

Material: otel inoxidabil, material nr. 1.4301, AISI 304

Pret: 59,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-in-c-tip-2970-profil-in-c-latime-de-fante-16-mm-conform-din-en-60715-cu-perforare-speciala-2970-6-e3l>