



NIEDAX SCARA VERTICALA DE CABLU DIN PROFILE U 4530 SI PROFIL C 2986, NEASAMBLATA STUC 45/403/6 S

Scara verticala de cablu, 45x408x6000 mm, distanta trepte 300 mm, 1,75 kN, otel, prezincat conform. DIN EN 10346, nemontata Scara verticala de cablu conform DIN EN 61537, constand din 2 profile perforate continuu pe trei laturi U 4530 si trepte profil C insurubate 2986 cu latimea fantului de 18 mm, inclusiv accesorii de fixare proportionale galvanizate la cald. Perforarea continua a sinelor laterale permite instalarea de trepte suplimentare, de exemplu alternante, pentru ocuparea pe doua fete. Din motive de transport, livrarea se face ca kit.

Cleme in U corespunzatoare: BU... si BUK...

Livrare: neasamblat

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 43,5 x 408 mm

Dimensiuni sina laterala: 29,5 x 43,5 x 29,5 mm

Grosimea materialului sina laterala: 2 mm

Distanta trepte: 300 mm

Numar sine: 20 buc

Perforarea sina lunga pe 3 fete: 11 x 30 mm

Distanta intre centru: 50 mm

Perforarea sina combinata: 9 x 16 mm si O 11 mm

Distanta intre centru: 25 mm

Capacitate de incarcare cu B/2 : 1,75 kN

Lungime de livrare L : 6000 mm

Sectiune transversala utila: 5933 mm²

Material: Otel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 154,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/scara-verticala-de-cablu-din-profile-u-4530-si-profil-c-2986-neasamblata-stuc-45-403-6-s>