



NIEDAX SCARA VERTICALA DE CABLU DIN PROFILE U 6040 SI PROFILE C 2986, NEASAMBLATA STUC 60/405 F

Scara verticala de cabluri, 60x415x4500 mm, distanta trepte 500 mm, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461, nemontata Scara verticala de cabluri conform DIN EN 61537, constand din 2 profile perforate continuu pe trei laturi U 6040 si latime de insurubare cu profil C-128966 accesorii de fixare proportionala zincate la cald. Perforarea continua a sinelor laterale permite instalarea de trepte suplimentare, de exemplu alternante, pentru ocuparea pe doua fete. Din motive de transport, livrarea se face ca kit.

Cleme in U corespunzatoare: BU... si BUK...

Livrare: neasamblat

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L : 60 x 415 mm

Dimensiuni sina laterala: 40 x 60 x 40 mm

Grosimea materialului sina laterala: 4 mm

Distanta trepte: 500 mm

Numar sine: 9 bucati

Perforarea sina lunga pe 3 fete: 13 x 40 mm

Distanta intre centru: 50 mm

Perforarea sina combinata: 9 x 16 mm si O 11 mm

Distanta intre centru: 25 mm

Capacitate de sarcina la B/2 : 1,75 kN

Lungime de livrare L : 4500 mm

Sectiune transversala utila: 11390 mm²

Material: otel, galvanizat la cald in conformitate cu DIN EN ISO 1461

Pret: 251,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/scara-verticala-de-cablu-din-profile-u-6040-si-profile-c-2986-neasamblata-stuc-60-405-f>