



NIEDAX SISTEM DE JGHEAB DE SUSTINERE A CABLURILOR KWS 2 F

Sistem de jgheab de sustinere a cablurilor, dublu, din otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461 Sistem de jgheab pentru cabluri, pentru montare pe perete sau pentru fixare pe sine.
in conformitate cu VDE 0298-565-1 si VDE 0298-565-2, un max. distanta de sprijin de 0,8 m nu trebuie depasita.

Specificatiile de capacitate portanta se aplica numai daca exista suficienta ancorare la suportul de sustinere si daca, in zona de prindere, suprafetele profilului/sinelor de ancorare care ruleaza vertical si sinele de sustinere a cuvei sunt din otel sau otel zincat.

Daca zona de prindere are un strat de vopsea, acesta trebuie indepartat, altfel capacitatea portanta nu este data sau garantata. Pericol de alunecare!

1. Sistemul de suport pentru cabluri este disponibil in latimi ale tavilor de 40, 50, 60, 70, 80 si 120 mm la cerere.

Materialul de fixare trebuie comandat separat, in functie de aplicatie.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Tava L x L: 100 x 200 mm

Numarul de tavi una peste alta: 2

Distanta dintre tavi: 100 mm

Capacitate de sarcina F la B/2 : 0,5 kN

Sina inaltime x latime : 185 x 72 mm

Perforarea sinei: 11 x 16 mm

distanta gaura centrala: 100 mm

Numar de perforatii: 2

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 128,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-jgheab-de-sustinere-a-cablurilor-kws-2-f>