



NIEDAX SISTEM DE JGHEAB DE SUSTINERE A CABLURILOR KWS 9 F

Sistem de jgheab de sustinere a cablurilor, 9 ori, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Specificatiile privind capacitatea portanta se aplica numai daca exista suficienta ancorare la suportul de sustinere si daca, in zona de prindere, suprafetele profilului/sinelor de ancorare care ruleaza vertical si sinele de sustinere a cuvei sunt din otel sau otel zincat.

Daca zona de prindere are un strat de vopsea, acesta trebuie indepartat, altfel capacitatea portanta nu este data sau garantata. Pericol de alunecare!

1. Sistemul de suport pentru cabluri este disponibil in latimi ale tavilor de 40, 50, 60, 70, 80 si 120 mm la cerere.

Materialul de fixare trebuie comandat separat, in functie de aplicatie.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Tava L x L: 100 x 200 mm

Numar de tavi una peste alta: 9

Distanta dintre tavi: 100 mm

Capacitate de sarcina F la B/2 : 0,5 kN

inaltime si latime: 885 x 72 mm

Perforarea sinei: 11 x 16 mm

distanta gaura centrala: 100 mm

Numar de perforatii: 9

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 562,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-jgheab-de-sustinere-a-cablurilor-kws-9-f>