

NIEDAX SUPORT CABLU, PERFORAT USOR, CU PLACA DE IMBINARE INTEGRATA RLVC 60.300 F

Jurnal pentru cablu, perforat, l. placa de imbinare integrata, 60x300x3000mm, CITO, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Jgheab pentru cabluri, usoara, conform. conform DIN EN 61537, cu placa de imbinare stantata pentru fixare rapida fara suruburi si cu perforare decalata in partea inferioara si laterala pentru fixarea continua si montarea componentelor sistemului, partea inferioara suplimentara si cu perforatie centrala continua pentru gaura cheii pentru suspendare cu tije filetate M 10/... suplimentar o perforatie pe patru randuri in partea inferioara, dispusa simetric din centru, permite ca cablurile sa fie aranjate simetric din centru. Prizele in T, de asemenea dispuse simetric in partea inferioara, permit fixarea rapida a legaturilor de cabluri prin bucla de sus (nu este necesara filetarea).
Certificat VDE!
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
inaltime H x latime L : 60 x 300 mm
Grosimea materialului t : 0,75 mm
Perforare gaura cheii: 7 x 40 mm si O 11 mm
distanta: 62,5 mm
rand de orificii inferioare simetrice interioare: O 20,5 mm si O 25,5 mm
distanta simetrica: 80 mm
distanta: 375 mm
Rand exterior de orificii inferioare simetrice: O 13,5 mm si O 16,5 mm
distanta simetrica: 245 mm
distanta: 125 mm
Prize T: 14 x 30 mm
distanta simetrica: 90 mm
Distanta: 375 mm
Lungime de livrare L : 3000 mm
Sectiune transversala utila: 17800 mm²
Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 112,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suport-cablu-perforat-usor-cu-placa-de-imbinare-integrata-rlvc-60-300-f