

NIEDAX SUPORT CABLU, PERFORAT USOR, CU PLACA DE IMBINARE INTEGRATA RLVC 60.500 F

Jurnal pentru cablu, perforat, l. placa de imbinare integrata, 60x500x3000mm,CITO, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461 Jgheab pentru cabluri, usoara, conform. conform DIN EN 61537, cu placa de imbinare stantata pentru fixare rapida fara suruburi si cu perforare decalata in partea inferioara si laterala pentru fixarea continua si montarea componentelor sistemului, partea inferioara suplimentara si cu perforatie centrala continua pentru gaura cheii pentru suspendare cu tije filetate M 10/... suplimentar o perforatie pe patru randuri in partea inferioara, dispusa simetric din centru, permite ca cablurile sa fie aranjate simetric din centru. Prizele in T, de asemenea dispuse simetric in partea inferioara, permit fixarea rapida a legaturilor de cabluri prin bucla de sus (nu este necesara filetarea). Pentru utilizare in intretinerea functionala, va rugam sa respectati reglementarile suplimentare! Va rugam sa comandati separat accesoriile de montare necesare pentru intretinerea functiei 4x FLM 6X12!
Certificat VDE!
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
inaltime H x latime L: 60 x 500 mm
Grosimea materialului t : 0,9 mm
Perforare gaura cheii: 7 x 40 mm si O 11 mm
distanta: 62,5 mm
rand de orificii inferioare simetrice interioare: O 20,5 mm si O 25,5 mm
distanta simetrica: 120 mm
distanta: 250 mm
Rand exterior de orificii inferioare simetrice: O 13,5 mm si O 16,5 mm
distanta simetrica: 445 mm
distanta: 125 mm
Prize T: 14 x 30 mm
distanta simetrica: 130 mm
Distanta: 250 mm
Lungime de livrare L : 3000 mm

Sectiune transversala utila: 29800 mm²
Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461
Pret: 185,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suport-cablu-perforat-usor-cu-placa-de-imbinare-integrata-rlvc-60-500-f