



NIEDAX SUPORT CABLU, PERFORAT USOR, CU PLACA DE IMBINARE INTEGRATA **RLVC 60.500 F**

Jurnal pentru cablu, perforat, l. placa de imbinare integrata, 60x500x3000mm, CITO, otel, galvanizat la cald DIN EN ISO 1461 Jgheab pentru cabluri, usoara, conform. conform DIN EN 61537, cu placa de imbinare stantata pentru fixare rapida fara suruburi si cu perforare decalata in partea inferioara si laterala pentru fixarea continua si montarea componentelor sistemului, partea inferioara suplimentara si cu perforatie centrala continua pentru gaura cheii pentru suspendare cu tije filetate M 10/... suplimentar o perforatie pe patru randuri in partea inferioara, dispusa simetric din centru, permite ca cablurile sa fie aranjate simetric din centru. Prizele in T, de asemenea dispuse simetric in partea inferioara, permit fixarea rapida a legaturilor de cabluri prin bucla de sus (nu este necesara filetarea). Pentru utilizare in intretinerea functionala, va rugam sa respectati reglementarile suplimentare! Va rugam sa comandati separat accesoriile de montare necesare pentru intretinerea functiei 4x FLM 6X12!

Certificat VDE!

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 60 x 500 mm

Grosimea materialului t : 0,9 mm

Perforare gaura cheii: 7 x 40 mm si O 11 mm

distanța: 62,5 mm

rand de orificii inferioare simetrice interioare: O 20,5 mm si O 25,5 mm

distanța simetrica: 120 mm

distanța: 250 mm

Rand exterior de orificii inferioare simetrice: O 13,5 mm si O 16,5 mm

distanța simetrica: 445 mm

distanța: 125 mm

Prize T: 14 x 30 mm

distanța simetrica: 130 mm

Distanța: 250 mm

Lungime de livrare L : 3000 mm

Sectiune transversala utila: 29800 mm²

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 183,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-cablu-perforat-usor-cu-placa-de-imbinare-integrata-rlvc-60-500-f>