



NIEDAX SUPORT DE PERETE CU INTERVAL DE REGLARE DE LA +25° LA -60° **KTVW 700 F**

Suport de perete, 90x715 mm, cu domeniu de reglare +25° pana la -60°, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Suport de perete, reglabil, domeniu de reglare +25° pana la -60°, pentru fixare pe pereti inclinati, de ex. in zona tevilor si tunelurilor din beton, inclusiv accesorii de fixare proportionala in zincat la cald. Specificatiile privind capacitatea portanta sunt valabile numai daca exista suficienta ancorare la substratul portant si un cuplu de strangere maxim de 123 Nm aplicat suruburilor. Va rugam sa retineti: Suportul care trebuie utilizat, cand unghiul de conectare al consolei este inclinat pana la 60°, depinde de inaltimea disponibila pentru tavanul/peretele inclinat si de latimea necesara a jgheabului de cablu.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime suport H: 94 mm

Latimea unghiului de conectare B : 52 mm

Latime totala B1 : 76 mm

Lungime suport L : 715 mm

Lungime totala L1 : 740 mm

Capacitate de sarcina F la L/2 : 0,8 kN testata in sistem

Material suport: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 151,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-de-perete-cu-interval-de-reglare-de-la-25deg-la-60deg-ktvw-700-f>