



NIEDAX SUPORT DE PERETE DESIGN REZISTENT KTASS 600

Suport de perete, rezistenta grea, 158x630 mm, 10,0 kN, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Suport de perete, rezistenta foarte mare, pentru montare pe perete, va rugam sa comandati separat accesoriile de fixare necesare pentru jgheaburi/scari pentru cabluri si canale pentru cabluri/scari. Datele de capacitate portanta sunt valabile numai daca ancora este suficient de ancorata de substratul portant (min. beton C20/25) iar ancora DAZ 16x25 este utilizata in beton nefisurat, tinand cont de certificatul de omologare ETA-18/0542. in orice caz, introducerea sarcinilor in structura trebuie convenita cu planificarea constructiei sau conducerea santierului.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime suport H: 158 mm

Lungime suport L : 630 mm

Capacitatea de sarcina F la L/2 : 10 kN testata in sistem, se aplica suportului independent de ancorare.

Capacitate de sarcina F2 la L/2 : 9,5 kN testat in sistem, se aplica la introducerea centrala a sarcinii si in legatura cu diblul DAZ 16x25. in cazul introducerii diferitelor sarcini (introducerea sarcinii asimetrice) trebuie utilizata o formula pentru calcularea capacitatii de incarcare - va rugam sa ne contactati daca este necesar.

Material suport: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 196,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-de-perete-design-rezistent-ktass-600>